

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-karta-sieciowa-przewodowa-pci-express-1x-rj45-2-5-gigabit-ethernet-2500mbps-dn-10135-p-178551.html>



## DIGITUS KARTA SIECIOWA PRZEWODOWA PCI EXPRESS 1X RJ45 2.5 GIGABIT ETHERNET 2500MBPS DN-10135

Cena	<b>83,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KSIDIIPCI0005</b>
Kod producenta	<b>DN-10135</b>
Kod EAN	<b>4016032473978</b>
PKWiU	<b>26.12.20.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zestaw układów:** Realtek RTL8125B
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Wysokość produktu:** 22 mm
- **Waga produktu:** 35,2 g
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2500 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Rozmiar karty PCI:** Pełna wysokość (nisko profilowy)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs:** Ethernet
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **wersja PCI:** 2.1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmietnika., Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych., Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzeniu.

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zestaw układów:** Realtek RTL8125B
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 22 mm
- **Waga produktu:** 35,2 g
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2500 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8, Windows 7

### Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Rozmiar karty PCI:** Pełna wysokość (nisko profilowy)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs:** Ethernet
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **wersja PCI:** 2.1

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne i nie powinien być wyrzucany do zwykłego śmietnika., Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów elektronicznych., Unikać kontaktu z cieczami. W przypadku zalania, produkt może ulec uszkodzeniu.