

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-konwerter-medialny-sc-sc-fast-ethernet-wielomodowy-jednomodowy-p-269241.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Digitus Konwerter medialny SC/SC Fast Ethernet wielomodowy/ jednomodowy

Cena	253,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPOF3
Kod producenta	2103284
Kod EAN	4016032445739

Opis produktu

- **Diody LED:** Działanie, Link, Status, Zasilanie
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Pobór mocy:** 3,5 W
- **Napięcie:** 5 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s
- **Konwerter interfejsu wejściowego:** 100Base-FX
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 100BASE-FX
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 100BASE-FX
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 20000 m
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125 μm, 50/125, 100/140 μm, 62.5/125, 8.7/125, 8.3/125, 10/125
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny, Pojedynczy
- **Szerokość opakowania:** 130 mm
- **Pojemność opakowania:** 1787,5 cm³
- **Głębokość opakowania:** 250 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 350 g
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Liczba portów:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 7 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 550 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 20 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 394 mm

-
- **Pojemność skrzyni (zewnętrznej):** 55041,8 cm³
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 254 mm
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

Specyfikacja:

Cechy:

- **Diody LED:** Działanie, Link, Status, Zasilanie
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Obsługa PoE:** Nie
- **Pobór mocy:** 3,5 W
- **Napięcie:** 5 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s
- **Konwerter interfejsu wejściowego:** 100Base-FX
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 100BASE-FX
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 100BASE-FX
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s

Wydajność:

- **Długość fali:** 1310 nm
- **Maksymalny dystans transferu:** 20000 m
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125 μm, 50/125, 100/140 μm, 62.5/125, 8.7/125, 8.3/125, 10/125
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny, Pojedynczy

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 130 mm
- **Pojemność opakowania:** 1787,5 cm³
- **Głębokość opakowania:** 250 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 350 g
- **Wysokość opakowania:** 55 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 550 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 394 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 55041,8 cm³
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 254 mm
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200