

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-przedluzacz-sygnalu-wideo-4k-hdmi-przez-cat-ip-modul-odbiornika-p-178803.html>



Digitus Przedłużacz sygnału wideo 4K HDMI przez CAT / IP (moduł odbiornika)

Cena	421,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRELDJ
Kod producenta	DS-55123
Kod EAN	4016032448990

Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pojemność opakowania:** 1351,35 cm³
- **Model:** Amplituner
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **HDCP:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Metal
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 480i, 576i, 1080i, 2160p, 1080p, 480p, 720p
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat5e
- **Maksymalny dystans transferu:** 120 m
- **Głębokość kolorów:** 24 bit
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Napięcie robocze (odbierane):** 5 V
- **Waga produktu:** 167 g
- **Szerokość produktu:** 107,3 mm
- **Głębokość produktu:** 94 mm
- **Wysokość produktu:** 23,7 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Szerokość opakowania:** 117 mm
- **Wysokość opakowania:** 77 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 366,667 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Pojemność opakowania:** 1351,35 cm³

Cechy:

- **Model:** Amplituner
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **HDCP:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Metal
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 480i, 576i, 1080i, 2160p, 1080p, 480p, 720p
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat5e
- **Maksymalny dystans transferu:** 120 m
- **Głębia kolorów:** 24 bit

Moc:

- **Pobór mocy:** 4 W
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Napięcie robocze (odbierane):** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 167 g
- **Szerokość produktu:** 107,3 mm
- **Głębokość produktu:** 94 mm
- **Wysokość produktu:** 23,7 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 117 mm
- **Wysokość opakowania:** 77 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 366,667 g
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200