

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-przedluzacz-sygnalu-wideo-4k-hdmi-przez-cat-ip-modul-odbiornika-poe-p-178826.html>



Digitus Przedłużacz sygnału wideo 4K HDMI przez CAT / IP (moduł odbiornika), PoE

Cena	679,78 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDFF8
Kod producenta	DS-55125
Kod EAN	4016032455219

Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pojemność opakowania:** 2384 cm³
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Amplituner
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalny dystans transferu:** 120 m
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 480p, 576p
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Głębokość kolorów:** 24 bit
- **Materiały:** Metal
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat6
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie pracy:** 5 V
- **Waga produktu:** 280 g
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Głębokość produktu:** 119 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Szerokość opakowania:** 149 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 410 g
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 270 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 420 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 43092 cm³
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,5 kg
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pojemność opakowania:** 2384 cm³

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Amplituner
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalny dystans transferu:** 120 m
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 480p, 576p
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Głębokość kolorów:** 24 bit
- **Materiały:** Metal
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat5, Cat6
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie pracy:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 280 g
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Głębokość produktu:** 119 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Szerokość opakowania:** 149 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 410 g
- **Wysokość opakowania:** 80 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 270 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 420 mm
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 43092 cm³
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,5 kg
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200