

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-przelacznik-matrycowy-hdmi-4x2-multi-viewer-4k-30-hz-p-272225.html>



Digitus Przełącznik matrycowy HDMI 4x2 / Multi Viewer, 4K / 30 Hz

Cena	527,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRKZ
Kod producenta	478761
Kod EAN	4016032495659

Opis produktu

- **Typ produktu:** Przełącznik matrycowy AV
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **HDCP:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Pilot
- **Diody LED:** Status
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor obudowy:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1000 mA
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Wysokość produktu:** 18,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18 kg
- **Głębokość opakowania:** 292 mm
- **Szerokość opakowania:** 238 mm
- **Waga produktu:** 450 g
- **Głębokość produktu:** 214 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB A
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 4
- **Wersja HDMI:** 1.4

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ produktu:** Przełącznik matrycowy AV
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **HDCP:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski, Pilot
- **Diody LED:** Status
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor obudowy:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1000 mA
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Napięcie operacyjne:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 18,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18 kg
- **Głębokość opakowania:** 292 mm
- **Szerokość opakowania:** 238 mm
- **Waga produktu:** 450 g
- **Głębokość produktu:** 214 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB A
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 4
- **Wersja HDMI:** 1.4