

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-przelacznik-sieciowy-niezarzadzalny-desktop-8x-rj45-gb-s-w-tym-6xpoe-2x-sfp-poe-max-budzet-1-p-218130.html>



Digitus Przełącznik sieciowy niezarządzalny desktop 8x RJ45 Gb/s (w tym 6xPoE)+ 2x SFP, PoE++ max budżet 180W

Cena	1 195,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAK2
Kod producenta	DN-95140
Kod EAN	4016032467380

Opis produktu

- **Wandaloodporny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Pobór mocy (max):** 190 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 1,34 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,88 kg
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm
- **Pojemność opakowania:** 4960 cm³
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 13,39 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB

-
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 180 W
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 6
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
 - **Obsługa PoE:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wandaloodporny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 190 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,34 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt
- **Auto-Negocjacja:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,88 kg
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm
- **Pojemność opakowania:** 4960 cm³

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Pozostałe funkcje:

-
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 13,39 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9216
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 180 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 6
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 30 W
- **Obsługa PoE:** Tak