

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-przemyslowy-16-2-portowy-zarządzany-przełącznik-gigabit-ethernet-poe-l2-p-273489.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Digitus Przemysłowy 16+2 portowy zarządzany przełącznik Gigabit Ethernet PoE L2

Cena	<b>2 335,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATJ3</b>
Kod producenta	<b>445281</b>
Kod EAN	<b>4016032490234</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Wandaloodporny:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak, 4 kV
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V
- **Szerokość produktu:** 175,6 mm
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 45,5 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN, Protocol-based VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

- 
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
  - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h
  - **Głębokość opakowania:** 72,5 mm
  - **Wysokość opakowania:** 208 mm
  - **Pojemność opakowania:** 2804,88 cm<sup>3</sup>
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 75 g
  - **Szerokość opakowania:** 186 mm
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
  - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
  - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
  - **Złącze światłowodowe:** SFP
  - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
  - **Szerokość pasma:** 56 Gbit/s
  - **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
  - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
  - **Store-and-forward:** Tak
  - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
  - **Prędkość przekazywania:** 42 Mpps
  - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
  - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
  - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
  - **Obsługa PoE:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Wandaloodporny:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie

### Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak, 4 kV
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Napięcie wejściowe DC:** 48 - 57 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 175,6 mm
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 45,5 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg

### Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

---

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C

#### Sieć:

- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN, Protocol-based VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Półduplex:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

#### Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 72,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 208 mm
- **Pojemność opakowania:** 2804,88 cm<sup>3</sup>
- **Waga wraz z opakowaniem:** 75 g
- **Szerokość opakowania:** 186 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
- **Złącze światłowodowe:** SFP

#### Pozostałe funkcje:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Szerokość pasma:** 56 Gbit/s

#### Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

#### Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Store-and-forward:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
- **Prędkość przekazywania:** 42 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB

#### Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- 
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
  - **Obsługa PoE:** Tak