

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-serwer-sieciowy-wielofunkcyjny-bezprzewodowy-2-portowy-usb-2-0-300mbps-dn-13024-p-174444.html>



DIGITUS SERWER SIECIOWY WIELOFUNKCYJNY, BEZPRZEWODOWY 2-PORTOWY, USB 2.0, 300MBPS DN-13024

Cena	322,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILDIIIPRI0004
Kod producenta	DN-13024
Kod EAN	4016032473022
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Diody LED:** USB, Link, Zasilanie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Waga produktu:** 89,8 g
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm
- **Głębokość produktu:** 103 mm
- **Typ połączenia sieciowego:** Ethernet LAN/Wireless LAN
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 300 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szerokość opakowania:** 147 mm
- **Głębokość opakowania:** 71 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 760 g
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Przewody:** DC
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4 TCP/IP
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z wodą., Użyłuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego., Nie otwieraj obudowy urządzenia.

Specyfikacja:

Pamięć:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB

Cechy:

- **Diody LED:** USB, Link, Zasilanie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 89,8 g
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm
- **Głębokość produktu:** 103 mm

Sieć:

- **Typ połączenia sieciowego:** Ethernet LAN/Wireless LAN
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 147 mm
- **Głębokość opakowania:** 71 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 760 g
- **Wysokość opakowania:** 210 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** DC
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4 TCP/IP

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z wodą., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego., Nie otwieraj obudowy urządzenia.