

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-serwer-wydruku-print-server-2xusb-2-0-1xrj45-1xdb-36pin-fast-ethernet-10-100mbps-dn-13006-1-p-231341.html>



DIGITUS SERWER WYDRUKU/PRINT SERVER 2XUSB 2.0, 1XRJ45 1XDB-36PIN FAST ETHERNET 10/100MBPS DN-13006-1

Cena	389,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILDIIPRI0003
Kod producenta	DN-13006-1
Kod EAN	4016032315346
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Typ połączenia sieciowego:** Ethernet LAN
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP
- **Liczba równoległych portów komunikacyjnych:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy urządzenia., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą., Użyłuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.3
- **Typ połączenia sieciowego:** Ethernet LAN

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak

Oprogramowanie:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Protokoły:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP

Porty i interfejsy:

- **Liczba równoległych portów komunikacyjnych:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy urządzenia., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą., Użyłuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.