

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-stacja-dokujaca-do-ssd-m-2-nvme-m-2-sata-z-czytnikiem-kart-sd-express-usb-c-da-71546-p-164468.html>



DIGITUS STACJA DOKUJĄCA DO SSD M.2 NVME + M.2 SATA Z CZYTNIKIEM KART SD EXPRESS, USB-C DA-71546

Cena	373,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DIADIISTA0003
Kod producenta	DA-71546
Kod EAN	4016032475835
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 146 g
- **Wysokość produktu:** 18 mm
- **Szerokość produktu:** 79 mm
- **Głębokość produktu:** 77 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 2 TB
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Waga wraz z opakowaniem:** 405 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 137 mm
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 57 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, USB Type-C na USB Type-A
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 8
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Mikrofon:** Nie

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Moc:

- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 146 g
- **Wysokość produktu:** 18 mm
- **Szerokość produktu:** 79 mm
- **Głębokość produktu:** 77 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 2 TB
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 405 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 137 mm
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 57 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C, USB Type-C na USB Type-A

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 8

Porty i interfejsy:

- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Mikrofon:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020