

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-ups-line-interactive-led-basic-800va-480w-zasilacz-awaryjny-dn-170064-b-p-214541.html>



DIGITUS UPS LINE-INTERACTIVE LED BASIC 800VA/480W ZASILACZ AWARYJNY DN-170064-B

Cena	202,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIDIIUPS0018
Kod producenta	DN-170064-B
Kod EAN	4016032498629
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciwprzeładowaniu
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Modem
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Pojemność opakowania:** 10586,1 cm³
- **Port USB:** Nie
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** Typu F

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Modem
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms
- **Auto-restart:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Głębokość produktu:** 298 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Pojemność opakowania:** 10586,1 cm³

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Nie

-
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
 - **Wtyczka:** Typu F

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.