

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-zasilacz-awaryjny-ups-dn-170063-b-basic-desktop-600va-360w-p-214561.html>



## DIGITUS ZASILACZ AWARYJNY UPS DN-170063-B BASIC (DESKTOP 600VA/360W)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>160,87 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZSIDIIUPS0017</b> |
| Kod producenta   | <b>DN-170063-B</b>   |
| Kod EAN          | <b>4016032498612</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Modem
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Auto-restart:** Tak
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Pojemność opakowania:** 10586,1 cm<sup>3</sup>
- **Port USB:** Nie
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** Typu F

- 
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
  - **Zimny start:** Tak
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
  - **Napięcie baterii:** 12 V
  - **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
  - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
  - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
  - **Maska z numerem seryjnym:** 85044085
  - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Modem
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Auto-restart:** Tak

### Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Diody LED:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Głębokość produktu:** 298 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Waga produktu:** 4,35 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

### Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Pojemność opakowania:** 10586,1 cm<sup>3</sup>

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Nie

- 
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
  - **Wtyczka:** Typu F

**Bateria:**

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h

**Pozostałe funkcje:**

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.