

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-lcd-2000va-2000w-4x12v-9ah-8xc13-usb-rs232-rj45-p-214641.html>

Digitus Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" LCD, 2000VA/2000W, 4x12V/9Ah, 8xC13, USB, RS232, RJ45



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 029,11 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRMUYX |
| Kod producenta | 8051385 |
| Kod EAN | 4016032474661 |

Opis produktu

- **Współczynnik mocy:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2000 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Możliwość odłączenia przewodu zasilania:** Tak
- **Wydajność:** 93%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Wydajność (tryb ECO):** 98%
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Wysokość produktu:** 86,5 mm
- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Głębokość opakowania:** 595 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 555 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Pojemność opakowania:** 66705,5 cm³
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Interfejs SCSI:** RS-232

-
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Czas ładowania baterii (90%):** 4 h
 - **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85044085

Specyfikacja:

Cechy:

- **Współczynnik mocy:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2000 W
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Możliwość odłączenia przewodu zasilania:** Tak
- **Wydajność:** 93%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Wydajność (tryb ECO):** 98%

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Wysokość produktu:** 86,5 mm
- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 595 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 555 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Pojemność opakowania:** 66705,5 cm³

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** RS-232, Kabel USB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel

-
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
 - **Typ portu USB:** USB Typu B
 - **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii (90%):** 4 h

Pozostałe funkcje:

- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085