

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-zasilacz-ups-line-interactive-1000va-600w-p-214451.html>

## Digitus Zasilacz UPS Line-Interactive 1000VA/600W

Cena	<b>370,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR4090</b>
Kod producenta	<b>DN-170074</b>
Kod EAN	<b>4016032441366</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć, Modem
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 7,8 kg
- **Głębokość produktu:** 338 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Pojemność opakowania:** 18273,6 cm<sup>3</sup>
- **Wysokość opakowania:** 192 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Głębokość opakowania:** 405 mm
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232

- 
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
  - **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
  - **Wtyczka:** Typu F
  - **Port RS-232:** 1
  - **Typ portu USB:** USB Typu B
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
  - **Pojemność baterii:** 7 Ah
  - **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
  - **Napięcie baterii:** 12 V
  - **Zimny start:** Tak
  - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
  - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
  - **Kraj pochodzenia:** Chiny
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
  - **Maska z numerem seryjnym:** 85044085
  - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć, Modem
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms

### Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 7,8 kg
- **Głębokość produktu:** 338 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

---

#### Dane opakowania:

- **Pojemność opakowania:** 18273,6 cm<sup>3</sup>
- **Wysokość opakowania:** 192 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Głębokość opakowania:** 405 mm

#### Porty i interfejsy:

- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Wtyczka:** Typu F
- **Port RS-232:** 1
- **Typ portu USB:** USB Typu B

#### Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

#### Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.