

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-zestaw-4k-hdbaset-hdmi-extender-150-m-p-216078.html>

## Digitus Zestaw 4K HDBaseT HDMI Extender, 150 m

Cena	<b>965,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRMYUW</b>
Kod producenta	<b>DS-55508</b>
Kod EAN	<b>4016032478942</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Pojemność opakowania:** 3399,38 cm<sup>3</sup>
- **Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD):** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6, Cat7, Cat5e, Cat8
- **Obsługa Consumer Electronics Control (CEC):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Metal
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **HDCP:** Tak
- **Obsługa dwukierunkowa:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy:** 9,36 W
- **Napięcie pracy:** 24 V
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 65 x 140 x 18 mm
- **Waga transmitera:** 160 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 65 x 140 x 18 mm
- **Waga odbiornika:** 155 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 185 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1 kg
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wyjście 3,5mm:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **HDMI in:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 2
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 2
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB
- **Wejście 3,5 mm:** Tak

- 
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
  - **Ilość portów USB:** 2
  - **Liczba wyjść HDMI:** 1
  - **Zdalne wyjścia IR:** 2
  - **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Pojemność opakowania:** 3399,38 cm<sup>3</sup>

### Cechy:

- **Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD):** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6, Cat7, Cat5e, Cat8
- **Obsługa Consumer Electronics Control (CEC):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Metal
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **HDCP:** Tak
- **Obsługa dwukierunkowa:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

### Moc:

- **Obsługa PoE:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Pobór mocy:** 9,36 W
- **Napięcie pracy:** 24 V

### Waga i rozmiary:

- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 65 x 140 x 18 mm
- **Waga transmitera:** 160 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 65 x 140 x 18 mm
- **Waga odbiornika:** 155 g

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 185 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Szerokość opakowania:** 245 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1 kg

### Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wyjście 3,5mm:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **HDMI in:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 2
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 2
- **Wyjścia RJ-45:** 1

- 
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB
  - **Wejście 3,5 mm:** Tak
  - **Porty wyjściowe RS-232:** 1
  - **Ilość portów USB:** 2
  - **Liczba wyjść HDMI:** 1
  - **Zdalne wyjścia IR:** 2

**Dane logistyczne:**

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200