

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-zestaw-hdmi-extender-4k-60-hz-70-m-p-199464.html>

Digitus Zestaw HDMI Extender, 4K / 60 Hz, 70 m

Cena	404,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGH9
Kod producenta	DS-55506
Kod EAN	4016032478928
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pojemność opakowania:** 1695 cm³
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat6, Cat8, Cat6a
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiały:** Metal
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **Zarządzanie EDID:** Tak
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Pobór mocy:** 3,84 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 61 mm
- **Waga produktu:** 160 g
- **Wysokość produktu:** 18 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 626,667 g
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 200 mm
- **Głębokość opakowania:** 113 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **HDMI in:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów USB:** 2
- **Liczba wyjść HDMI:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zdane wyjścia IR:** 1
- **Wersja USB:** 2.0

-
- **Wyjścia RJ-45:** 1
 - **Wejścia RJ-45:** 1
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta., Unikaj kontaktu z cieczą, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia elektrycznego.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pojemność opakowania:** 1695 cm³

Cechy:

- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat6, Cat8, Cat6a
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Materiały:** Metal
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **Zarządzanie EDID:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Nie
- **Pobór mocy:** 3,84 W
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie pracy:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 61 mm
- **Waga produktu:** 160 g
- **Wysokość produktu:** 18 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 626,667 g
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 200 mm
- **Głębokość opakowania:** 113 mm
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDMI in:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** Micro-USB
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0

-
- **Ilość portów USB:** 2
 - **Liczba wyjść HDMI:** 2
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Wyjścia RJ-45:** 1
 - **Wejścia RJ-45:** 1

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta., Unikaj kontaktu z cieczą, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia elektrycznego.