

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-zestaw-hdmi-kvm-ip-extender-p-178806.html>

Digitus Zestaw HDMI KVM IP Extender



Cena	562,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRELCT
Kod producenta	DS-55507
Kod EAN	4016032478935

Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pojemność opakowania:** 1873,12 cm³
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Formaty kompresji:** H.265
- **Materiały:** Metal
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Szerokość pasma:** 6,75 Gbit/s
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD):** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 1,7 W
- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 1,4 W
- **Waga odbiornika:** 150 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 67 x 91,5 x 17,5 mm
- **Waga transmitera:** 155 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 67 x 91,5 x 17,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Głębokość opakowania:** 135 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 67,5 g
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Typu B
- **HDMI in:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB:** 3
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wersja USB:** 1.1
- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pojemność opakowania:** 1873,12 cm³

Cechy:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Formaty kompresji:** H.265
- **Materiały:** Metal
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Szerokość pasma:** 6,75 Gbit/s
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD):** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 1,7 W
- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 1,4 W

Waga i rozmiary:

- **Waga odbiornika:** 150 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 67 x 91,5 x 17,5 mm
- **Waga transmitera:** 155 g
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 67 x 91,5 x 17,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Głębokość opakowania:** 135 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 67,5 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Typu B
- **HDMI in:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB:** 3
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wersja USB:** 1.1

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200

