

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-zestaw-przedluzacza-hdmi-4k-120hz-30-m-p-271917.html>



Digitus Zestaw przedłużacza HDMI, 4K/120Hz, 30 m

Cena	500,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOGG
Kod producenta	478758
Kod EAN	4016032495635

Opis produktu

- **HDCP:** Tak
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat6, Cat6a
- **Diody LED:** Status
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Szerokość pasma:** 32 Gbit/s
- **Maksymalny dystans transferu:** 40 m
- **Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID):** Tak
- **Materiały:** Metal
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 4 W
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 3,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 82 x 84 x 15 mm
- **Waga transmitera:** 125 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 82 x 84 x 15 mm
- **Waga odbiornika:** 125 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 196 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Zdane wyjścia IR:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 2
- **Liczba wyjść HDMI:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **HDCP:** Tak
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat6, Cat6a
 - **Diody LED:** Status
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
 - **Szerokość pasma:** 32 Gbit/s
 - **Maksymalny dystans transferu:** 40 m
 - **Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID):** Tak
 - **Materiały:** Metal
 - **Wersja HDCP:** 2.3

Moc:

- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 4 W
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 3,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 82 x 84 x 15 mm
- **Waga transmitera:** 125 g
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 82 x 84 x 15 mm
- **Waga odbiornika:** 125 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość opakowania:** 196 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Zdane wyjścia IR:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 2
- **Liczba wyjść HDMI:** 1