

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/digitus-zestaw-przedluzacza-kvm-hdmi-4k-30hz-p-268825.html>



Digitus Zestaw przedłużacza KVM HDMI, 4K/30Hz

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 321,17 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPOGD |
| Kod producenta | DS-55357 |
| Kod EAN | 4016032501954 |

Opis produktu

- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Prosty montaż:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Materiały:** Metal
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD):** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Diody LED:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 5 W
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 5 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Głębokość odbiornika:** 7,5 cm
- **Waga odbiornika:** 123 g, 2 cm
- **Waga transmitera:** 123 g
- **Wysokość nadajnika:** 2 cm
- **Głębokość nadajnika:** 7,5 cm
- **Szerokość nadajnika:** 6 cm
- **Szerokość odbiornika:** 6 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Wysokość opakowania:** 77 mm
- **Szerokość opakowania:** 117 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów USB 1.1:** 3
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu-A
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **HDCP:** Tak
- **Nadajnik typu wideo port:** HDMI
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Odbiornik lokalna wideo port:** HDMI
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz:** USB

-
- **Ilość portów USB typu A odbiornika:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Prosty montaż:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Materiały:** Metal
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD):** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Diody LED:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie prądu (nadajnik) (max):** 5 W
- **Zużycie prądu (odbiornik) (max):** 5 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość odbiornika:** 7,5 cm
- **Waga odbiornika:** 123 g, 2 cm
- **Waga transmitera:** 123 g
- **Wysokość nadajnika:** 2 cm
- **Głębokość nadajnika:** 7,5 cm
- **Szerokość nadajnika:** 6 cm
- **Szerokość odbiornika:** 6 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 77 mm
- **Szerokość opakowania:** 117 mm
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów USB 1.1:** 3
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu-A

Pozostałe funkcje:

- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **HDCP:** Tak

Nadajnik:

- **Nadajnik typu wideo port:** HDMI

-
- Liczba portów RJ-45 (nadajnik): 1
 - Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 1

Odbiornik:

- Odbiornik lokalna wideo port: HDMI
- Liczba portów RJ-45 (odbiornik): 1
- Klawiatura odbiornika lokalnego / rodzaj portu na mysz: USB
- Ilość portów USB typu A odbiornika: 2