

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/domofon-aura-adp-38a3-entra-bialy-p-172389.html>



Domofon EURA ADP-38A3 ENTRA, (biały)

Cena	345,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	INDEUAWID0001
Kod producenta	ADP-38A3 ENTRA
Kod EAN	5905548277387
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Daszek:** Tak
- **Liczba melodii:** 1
- **Rodzaj komunikacji:** Przewodowa
- **Podświetlane przyciski:** Tak
- **Szyfrator:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Materiał obudowy:** Stop aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP44
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnętrzna, Zewnętrzna
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Napięcie robocze (otwieracz drzwi):** 12 V
- **Prąd roboczy (otwieracz drzwi):** 1 / 3 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 198 mm
- **Szerokość produktu:** 82 mm
- **Głębokość jednostki wewnętrznej:** 2,3 cm
- **Szerokość jednostki wewnętrznej:** 8,9 cm
- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Wysokość jednostki wewnętrznej:** 13,7 cm
- **Waga jednostki wewnętrznej:** 0,16 kg
- **Waga produktu:** 570 g
- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** 0 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -18 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 312 mm
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Rodzaj opakowania:** Karton
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,51 kg
- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.
- **Liczba przewodów łączących:** 4

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Typ montażu:** Montaż natynkowy
- **Daszek:** Tak

-
- **Liczba melodii:** 1
 - **Rodzaj komunikacji:** Przewodowa
 - **Podświetlane przyciski:** Tak
 - **Szyfrator:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Materiał obudowy:** Stop aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP44
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnętrzna, Zewnętrzna
- **Kolor produktu:** Srebrny

Moc:

- **Napięcie robocze (otwieracz drzwi):** 12 V
- **Prąd roboczy (otwieracz drzwi):** 1 / 3 A
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 198 mm
- **Szerokość produktu:** 82 mm
- **Głębokość jednostki wewnętrznej:** 2,3 cm
- **Szerokość jednostki wewnętrznej:** 8,9 cm
- **Głębokość produktu:** 52 mm
- **Wysokość jednostki wewnętrznej:** 13,7 cm
- **Waga jednostki wewnętrznej:** 0,16 kg
- **Waga produktu:** 570 g

Warunki pracy:

- **Temperatura pracy stacji operującej (T-T):** 0 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -18 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 312 mm
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Rodzaj opakowania:** Karton
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,51 kg

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść:** 2 wyjś.
- **Liczba przewodów łączących:** 4