

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-canon-i-sensys-mf463dw-5951c008-p-199610.html>

Drukarka Canon i-SENSYS MF463DW 5951C008

Cena	1 381,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCANWLK0031
Kod producenta	5951C008
Kod EAN	4549292214918
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, PCL 6, UFR II, PostScript 3
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 480 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Pobór mocy (max):** 1280 W
- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-EAP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA2-AES, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Fax:** Nie
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Mail, Chmura, FTP, PC, USB
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL, Monarch, C5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 128 - 355,6 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Gruby papier, Pocztówka, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Komunikat, Oficio, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmieтника.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, PCL 6, UFR II, PostScript 3
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

-
- **Typ ekranu:** LCD
 - **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 480 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Pobór mocy (max):** 1280 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Szerokość produktu:** 420 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-EAP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-EAP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA2-AES, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15.3 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
- **Czas rozgrzewania:** 14 s

Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Mail, Chmura, FTP, PC, USB

Obsługa papieru:

- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL, Monarch, C5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 128 - 355,6 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Gruby papier, Pocztówka, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Komunikat, Oficio, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące