

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/drukarka-epson-tm-m30ii-112-usb-black-ethernet-bt-ps-eu-p-157880.html>



Drukarka EPSON TM-M30II (112) USB BLACK/ETHERNET BT PS EU

Cena	1 001,76 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRLZ3
Kod producenta	C31CJ27112
Kod EAN	8715946685069

Opis produktu

- **Style czcionek:** ANK
- **Czas życia:** 17000000 lines
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 360000 h
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Krajalnica:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Wytrzymałość Auto-cutter'a:** 1,5 milionów cięć
- **Pozycja montażowa:** Poziomy/Pionowy
- **Half-cutter:** Tak
- **Żywotność głowicy drukującej:** 150 km
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Szerokość produktu:** 127 mm
- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Wysokość produktu:** 127 mm
- **Głębokość produktu:** 127 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Oprogramowanie przed instalacją:** TMNet WebConfig, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **NFC:** Tak
- **Rozmiar bufora:** 12 KB
- **Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF):** 65000000
- **Żywotność głowicy drukującej:** 150.000.000 Impulse
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI

-
- **Model:** Drukarka POS
 - **Prędkość druku:** 250 mm/s
 - **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
 - **Drukowanie znaków:** Graficzny, Tekst, Kod kreskowy
 - **Tabela znaków:** ANK
 - **Prędkość druku (paragon):** 250 mm/s
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 490 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 400 mm
 - **Produkty na palecie (UK):** 192 szt.
 - **Produktów na palecie:** 128 szt.
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 0 g
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 255 mm
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Maksymalna średnica rolki:** 8,3 cm
 - **Maksymalna długość nośników:** 7,95 cm
 - **Obsługuje szerokość papieru:** 58 mm - 80 mm (Breite)
 - **Pojemność kolumny:** 48/57

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Style czcionek:** ANK
- **Czas życia:** 17000000 lines

Cechy:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 360000 h
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 55 dB
- **Krajalnica:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Wytrzymałość Auto-cutter'a:** 1,5 milionów cięć
- **Pozycja montażowa:** Poziomy/Pionowy
- **Half-cutter:** Tak
- **Żywotność głowicy drukującej:** 150 km

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 127 mm
- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Wysokość produktu:** 127 mm
- **Głębokość produktu:** 127 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Oprogramowanie przed instalacją:** TMNet WebConfig, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 235 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **NFC:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Rozmiar bufora:** 12 KB
- **Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF):** 65000000
- **Żywotność głowicy drukującej:** 150.000.000 Impulse

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Model:** Drukarka POS
- **Prędkość druku:** 250 mm/s
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny
- **Drukowanie znaków:** Graficzny, Tekst, Kod kreskowy
- **Tabela znaków:** ANK
- **Prędkość druku (paragon):** 250 mm/s

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 490 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 400 mm
- **Produkty na palecie (UK):** 192 szt.
- **Produktów na palecie:** 128 szt.
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 0 g
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 255 mm
- **Waga palety (UK):** 0 g

Obsługa papieru:

- **Maksymalna średnica rolki:** 8,3 cm
- **Maksymalna długość nośników:** 7,95 cm
- **Obsługuje szerokość papieru:** 58 mm - 80 mm (Breite)

Technologia druku:

- **Pojemność kolumny:** 48/57