

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-etykiet-brother-pt-p900wc-termotransferowy-360-x-360-dpi-60-mm-s-przewodowy-i-bezprzewodowy-p-230470.html>



Drukarka etykiet Brother PT-P900WC Termotransferowy 360 x 360 DPI 60 mm/s Przewodowy i Bezprzewodowy HSE/TZe Wi-Fi

Cena	1 266,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFUR5
Kod producenta	PTP900WCZG1
Kod EAN	4977766827430
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Połączenie z PC:** USB 2.0
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 24 V
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 2,16 kg
- **Głębokość produktu:** 267 mm
- **Wysokość produktu:** 333 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Obsługiwane czcionki:** Kursywa, Pogrubiony
- **Format kompresji zdjęć:** GIF, WMF, JPG, TIFF, ICO, PNG
- **Liczba czcionek:** 4
- **Wbudowane kody kreskowe:** EAN8, ITF, POSTNET, EAN128, ISBN-2, CODABAR (NW-7), MicroPDF417, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, Code-128 Codabar Library, ISBN-5, EAN13, QR Code, UPC-E, Code-39 Library
- **Szerokość taśmy:** 3,6 cm
- **Typ taśmy:** HSE/TZe
- **Języki opisu strony:** ESC P
- **Detekcja rozmiaru taśmy:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 6 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,96 kg
- **Szerokość opakowania:** 165 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 333 mm
- **Głębokość opakowania:** 266 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

-
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** USB
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Wi-Fi Direct:** Tak
 - **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** USB 2.0
 - **Port USB:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Port RS-232:** 1
 - **Obsługa języków:** Wiele
 - **Pamięć etykiet:** 99 etykiet
 - **Data i czas drukowania:** Tak
 - **Liczba kadrów:** 154
 - **Liczba języków:** 23
 - **Prędkość druku:** 60 mm/s
 - **Minimalna długość druku:** 4 mm
 - **Maksymalna długość nośnika:** 1 m
 - **Maksymalna wysokość druku:** 3,2 cm
 - **Kolor:** Nie
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 360 x 360 DPI
 - **Drukowanie w pionie:** Tak
 - **Wyrównanie tekstu:** Centralny, Justify, Lewy, Prawy
 - **Druk odwrócony:** Tak
 - **Technologia druku:** Termotransferowy
 - **Produktów na palecie:** 72 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 24 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
 - **Waga brutto palety:** 236,9 kg
 - **Wysokość brutto palety:** 15,3 cm
 - **Half-cutter:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Połączenie z PC:** USB 2.0
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Rodzaj palety:** 800 x 1200 mm

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 24 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 2,16 kg
- **Głębokość produktu:** 267 mm
- **Wysokość produktu:** 333 mm

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane czcionki:** Kursywa, Pogrubiony
- **Format kompresji zdjęć:** GIF, WMF, JPG, TIFF, ICO, PNG
- **Liczba czcionek:** 4
- **Wbudowane kody kreskowe:** EAN8, ITF, POSTNET, EAN128, ISBN-2, CODABAR (NW-7), MicroPDF417, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, Code-128 Codabar Library, ISBN-5, EAN13, QR Code, UPC-E, Code-39 Library
- **Szerokość taśmy:** 3,6 cm
- **Typ taśmy:** HSE/TZe
- **Języki opisu strony:** ESC P
- **Detekcja rozmiaru taśmy:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 6 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,96 kg
- **Szerokość opakowania:** 165 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 333 mm
- **Głębokość opakowania:** 266 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** USB 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Port RS-232:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Obsługa języków:** Wiele
- **Pamięć etykiet:** 99 etykiet
- **Data i czas drukowania:** Tak
- **Liczba kadrów:** 154
- **Liczba języków:** 23

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku:** 60 mm/s
- **Minimalna długość druku:** 4 mm
- **Maksymalna długość nośnika:** 1 m
- **Maksymalna wysokość druku:** 3,2 cm
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 360 x 360 DPI
- **Drukowanie w pionie:** Tak
- **Wyrównanie tekstu:** Centralny, Justify, Lewy, Prawy
- **Druk odwrócony:** Tak
- **Technologia druku:** Termotransferowy

Dane logistyczne:

- **Produktów na paletcie:** 72 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 24 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto palety:** 236,9 kg
- **Wysokość brutto palety:** 15,3 cm

Obsługa papieru:

- **Half-cutter:** Tak