

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-etykiet-tj-4021tn-4in-industrial-203dpi-tt-p-230480.html>



## Drukarka etykiet TJ-4021TN 4IN Industrial, 203DPI TT

Cena	<b>4 642,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR8883</b>
Kod producenta	<b>TJ4021TNZ1</b>
Kod EAN	<b>4977766804707</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 350 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 85%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Wbudowane kody kreskowe:** ITF-14, EAN13, QR Code, Code 39, AZTECCODE, Code 93, EAN128, PDF417, EAN8, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Industrial 2/5, MicroPDF417, MaxiCode, Interleaved 2/5, Macierz danych, TLC39, Code 49, UPC-E, GS1 DataBar
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Liczba czcionek:** 8
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Języki opisu strony:** ZPL II, EPL2, DPL
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port RS-232:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Obsługa języków:** Duński, Szwedzki, Norweski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Fiński, Niemiecki, Angielski
- **Prędkość druku:** 254 mm/s
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy

- 
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
  - **Maksymalna długość nośnika:** 25,4 m
  - **Minimalna długość druku:** 5 mm
  - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
  - **Produktów na palecie:** 20 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.
  - **Wysokość brutto palety:** 16,3 cm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
  - **Waga brutto palety:** 237,2 kg
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
  - **Maksymalna średnica rolki:** 20,3 cm
  - **Wymiary rdzenia:** 7,62 cm
  - **Długość taśmy:** 450 m
  - **Szerokość taśmy:** 4 cm
  - **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj palety:** 1200 x 1000 mm

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 370 mm
- **Waga produktu:** 9,42 kg
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 350 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 25 - 85%

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

### Wydajność:

- **Wbudowane kody kreskowe:** ITF-14, EAN13, QR Code, Code 39, AZTECCODE, Code 93, EAN128, PDF417, EAN8, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Industrial 2/5, MicroPDF417, MaxiCode, Interleaved 2/5, Macierz danych, TLC39, Code 49, UPC-E, GS1 DataBar
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Liczba czcionek:** 8
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Języki opisu strony:** ZPL II, EPL2, DPL

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11 kg

### Zawartość opakowania:

- 
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
  - **Zestaw oprogramowania deweloperskiego (SDK):** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port RS-232:** 1
- **Wi-Fi:** Nie

#### Pozostałe funkcje:

- **Diody LED:** Błąd, Zasilanie, Status
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Obsługa języków:** Duński, Szwedzki, Norweski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Fiński, Niemiecki, Angielski

#### Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku:** 254 mm/s
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Technologia druku:** bezpośrednio termiczny/termotransferowy
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,7 cm
- **Maksymalna długość nośnika:** 25,4 m
- **Minimalna długość druku:** 5 mm

#### Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Produktów na palecie:** 20 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 20 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 16,3 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 237,2 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

#### Obsługa papieru:

- **Maksymalna średnica rolki:** 20,3 cm
- **Wymiary rdzenia:** 7,62 cm
- **Długość taśmy:** 450 m
- **Szerokość taśmy:** 4 cm
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 12 cm