

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/drukarka-laserowa-mono-oki-b432dn-45762012-a4-p-197800.html>

Drukarka laserowa mono OKI B432DN 45762012 (A4)

Cena	1 517,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCIRZO
Kod producenta	45762012
Kod EAN	5031713063582
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** IBM ProPrinter, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6, Epson FX, PCL 5e
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 500 - 5000 stron/mies.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 7 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 600 W
- **Pobór mocy (max):** 900 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Waga produktu:** 12 kg
- **Szerokość produktu:** 387 mm
- **Wysokość produktu:** 245 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 43 °C
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 667 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 22 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3072 MB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Wskaźnik LED gotowości:** Tak
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** LED
- **Kolor:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,5 s

-
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas rozgrzewania:** 17 s
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 880 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 4x6
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny
 - **Rozmiary kopert:** C5, 10, DL, C6, Monarch, 9
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** IBM ProPrinter, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6, Epson FX, PCL 5e
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 500 - 5000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ilość wyświetlanych linii:** 2

Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 7 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 600 W
- **Pobór mocy (max):** 900 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Waga produktu:** 12 kg
- **Szerokość produktu:** 387 mm
- **Wysokość produktu:** 245 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 43 °C

Sieć:

- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 667 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 22 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3072 MB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Porty i interfejsy:

- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet

Pozostałe funkcje:

- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
- **Wskaźnik LED gotowości:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** LED
- **Kolor:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,5 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 17 s

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 880 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 4x6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny
- **Rozmiary kopert:** C5, 10, DL, C6, Monarch, 9
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR