

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ds-2cd1063g2-liu-2-8mm-kamera-ip-p-298483.html>

DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) Kamera IP



Cena	396,08 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFGSG
Kod producenta	311327363
Kod EAN	6942160426686
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,41 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Długość produktu:** 170,8 mm
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm
- **Waga produktu:** 285 g
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba niezależnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostęp użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak

-
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
 - **Liczba języków:** 2
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
 - **Szerokość opakowania:** 216 mm
 - **Wysokość opakowania:** 118 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
 - **Głębokość opakowania:** 121 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
 - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, PCM, G.711
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
 - **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 2688 x 1520, 640 x 360
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+, M-JPEG
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Obserwuj odległość:** 30 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości:** 7 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
 - **Wykrywanie odległości:** 76 m
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, RoHS, CB, WEEE, RCM, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,41 A
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 170,8 mm
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm
- **Waga produktu:** 285 g
- **Szerokość produktu:** 66 mm

Ochrona:

- **Dziennik audytów:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Bicie serca:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Zgodność operacyjna klientów:** iVMS-4200, Hik-Connect
- **Widok na żywo:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Liczba języków:** 2
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 216 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 481 g
- **Głębokość opakowania:** 121 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 16 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 16 - 160 Kbit/s
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, G.722.1, MP2L2, AAC-LC, PCM, G.711

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/100000 s
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3200 x 1800, 2688 x 1520, 640 x 360
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+, M-JPEG
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Nasycenie, Kontrast
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

-
- **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Obserwuj odległość:** 30 m
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości:** 7 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 15 m
 - **Wykrywanie odległości:** 76 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, RoHS, CB, WEEE, RCM, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)