

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ds-2cd1763g2-lizu-2-8-12mm-kamera-ip-p-162854.html>

DS-2CD1763G2-LIZU(2.8-12mm) Kamera IP

Cena	730,48 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0788
Kod producenta	DS-2CD1763G2-LIZU 2.8-12mm PL
Kod EAN	6942160472584
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IK:** IK08
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12V
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 9,6 W
- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica produktu:** 121,5 mm
- **Waga produktu:** 540 g
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **4G LTE:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki audio:** G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Obiektyw:** 2,8 - 12 mm
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 70°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57 - 20°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106° - 35.6°

-
- **Detekcja osób:** Tak
 - **Skanywanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** 1/2.4" Progressive Scan CMOS
 - **Rodzaj oświetlenia:** Światło białe i podczerwone
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13,6 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 68 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 27 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6,8 m
 - **Typ obiektywu:** Zmiennooogniskowy
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IK:** IK08
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12V
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 9,6 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 97,6 mm
- **Średnica produktu:** 121,5 mm
- **Waga produktu:** 540 g

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **4G LTE:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wydajność:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki audio:** G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Kamera:

- **Obiektyw:** 2,8 - 12 mm
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 355°
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 70°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57 - 20°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106° - 35.6°
- **Detekcja osób:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** 1/2.4" Progressive Scan CMOS

Tryb nocny:

- **Rodzaj oświetlenia:** Światło białe i podczerwone
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px

System obiektywów:

- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 13,6 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 68 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 27 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 6,8 m
- **Typ obiektywu:** Zmiennooogniskowy
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.