

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ds-2cd2027g1-l-2-8mm-kamera-ip-tubowa-p-162874.html>

DS-2CD2027G1-L(2.8mm) Kamera IP tubowa

Cena	337,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0765
Kod producenta	DS-2CD2027G1-L(2.8mm)
Kod EAN	6941264027164
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A
- **Waga produktu:** 680 g
- **Głębokość produktu:** 218 mm
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

-
- **Zdalny podgląd:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Wysokość opakowania:** 141 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1 kg
 - **Szerokość opakowania:** 315 mm
 - **Głębokość opakowania:** 137 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Port RS-232:** 1
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0035 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

-
- **Pobór mocy (max):** 5 W
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
 - **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,4 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 680 g
- **Głębokość produktu:** 218 mm
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- **Metoda strumieniowa:** Multicast

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 141 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1 kg
- **Szerokość opakowania:** 315 mm
- **Głębokość opakowania:** 137 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port RS-232:** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0035 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 112°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS