

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/ds-2cd2063g2-li2u-2-8mm-black-kamera-p-275269.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## DS-2CD2063G2-LI2U(2.8mm)(BLACK) Kamera

Cena	<b>728,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFGSS</b>
Kod producenta	<b>311326948</b>
Kod EAN	<b>6942160463360</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tubowa
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Średnica:** 7,44 cm
- **Waga produktu:** 515 g
- **Długość produktu:** 176,3 mm
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

- 
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
  - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
  - **Obsługa języków:** Wiele
  - **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
  - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
  - **Liczba języków:** 33
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
  - **Szerokość opakowania:** 234 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 760 g
  - **Wysokość opakowania:** 117 mm
  - **Głębokość opakowania:** 120 mm
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Zakres szybkości transmisji bitów:** 32 - 320 Kbit/s
  - **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
  - **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
  - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kąt obrotu:** 360°
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104°
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 122°
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 2 MP
  - **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Obserwuj odległość:** 25 m
  - **Wykrywanie odległości:** 63 m
  - **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Określanie odległości:** 6 m
  - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- 
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
  - **Kolor produktu:** Czarny
  - **Układ:** Tubowa
  - **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
  - **Stopień ochrony IP:** IP67
  - **Materiał obudowy:** Metal

#### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,5 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6 W

#### Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 7,44 cm
- **Waga produktu:** 515 g
- **Długość produktu:** 176,3 mm

#### Ochrona:

- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rejestr błysków:** Tak
- **Dziennik audytów:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

#### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Obsługa języków:** Wielo
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 33

- 
- **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 234 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 760 g
- **Wysokość opakowania:** 117 mm
- **Głębokość opakowania:** 120 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 32 - 320 Kbit/s
- **Kodeki audio:** G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 - 48 kHz
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 122°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

#### Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

#### Video:

- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.265+, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

- 
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 3200 x 1800, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps

#### **System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 25 m
- **Wykrywanie odległości:** 63 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości:** 6 m

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.