

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ds-2cd2745fwd-izs-2-8-12mm-b-kamera-p-162789.html>

DS-2CD2745FWD-IZS(2.8-12mm)(B) Kamera

Cena	1 097,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUF
Kod producenta	311307955
Kod EAN	6954273688363
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,9 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Pobór mocy (max):** 10,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 1,29 kg
- **Wysokość produktu:** 133,2 mm
- **Średnica:** 15,3 cm
- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba języków:** 32
- **WE/WY alarmu:** Tak

-
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, MP2L2, PCM, G.711
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
 - **Zespolony sygnał wizji:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 141°
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasylenie, Ostrość
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296, 2688 x 1520, 352 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 320 x 240
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1,4
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

-
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,9 A
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
 - **Pobór mocy (max):** 10,5 W
 - **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,29 kg
- **Wysokość produktu:** 133,2 mm
- **Średnica:** 15,3 cm

Ochrona:

- **Bicie serca:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba języków:** 32
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, MP2L2, PCM, G.711
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Porty i interfejsy:

- **Zespolony sygnał wizji:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 141°
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasylenie, Ostrość
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 16 Mbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296, 2688 x 1520, 352 x 240, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 352 x 288, 320 x 240
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,4
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

