

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dwukanal-owy-wzmacniacz-audac-sma500-p-317859.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dwukanałowy wzmacniacz AUDAC SMA500

Cena	4 248,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRILPM
Kod producenta	SMA500
Kod EAN	5414795034204

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Materiały:** Stal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Napięcie wejściowe AC:** 230-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 7,45 kg
- **Głębokość produktu:** 420 mm
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Współczynnik tłumienia:** 200
- **Przesłuch (1 kHz):** 70 dB
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (8 Ohm):** 1200 W
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 0,05%
- **Stosunek sygnału do szumu:** 95 dB
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 20000 Hz
- **Moc szczytowa na kanał:** 1200 W
- **Kanały wyjścia audio:** 2.0 kan.
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (4 Ohm):** 100 W
- **Moc pomostowa wyjścia na kanał (8 Ohm):** 1000 W
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typ podłączenia głośników:** XLR
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Materiały:** Stal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 2U

Moc:

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 230-240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,45 kg
- **Głębokość produktu:** 420 mm
- **Szerokość produktu:** 482 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Audio:

- **Współczynnik tłumienia:** 200
- **Przesłuch (1 kHz):** 70 dB
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (8 Ohm):** 1200 W
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** 0,05%
- **Stosunek sygnału do szumu:** 95 dB
- **Zakres częstotliwości:** 20 - 20000 Hz
- **Moc szczytowa na kanał:** 1200 W
- **Kanały wyjścia audio:** 2.0 kan.
- **Klasa wzmacniacza:** D
- **Moc wyjściowa RMS na kanał (4 Ohm):** 100 W
- **Moc pomostowa wyjścia na kanał (8 Ohm):** 1000 W

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typ podłączenia głośników:** XLR
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Wskazywanie:

- **Diody LED:** Tak