

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-hdd-seagate-barracuda-st500lm030-500-gb-2-5-128-mb-5400-obr-min-p-163922.html>



Dysk HDD Seagate Barracuda ST500LM030 (500 GB ; 2.5"; 128 MB; 5400 obr/min)

Cena	726,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DYHSEAH250018
Kod producenta	ST500LM030
Kod EAN	7636490076527
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Pojemność HDD:** 500 GB
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 140 MiB/s
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Bitów na sektor:** 4096
- **Model:** HDD
- **Średnie opóźnienie:** 5,6 ms
- **Szybkość HDD:** 5400 RPM
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Rozmiar HDD:** 2.5"
- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,45 W
- **Napięcie robocze:** 5 V
- **Pobór mocy (odczyt):** 1,6 W
- **Pobór mocy (zapis):** 1,7 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 1 A
- **Głębokość produktu:** 100,3 mm
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Waga produktu:** 90 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 1000 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Wstrząsy podczas pracy:** 400 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **W zestawie adapter dysku:** Nie
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność HDD:** 500 GB
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 140 MiB/s
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Bitów na sektor:** 4096

-
- **Model:** HDD
 - **Średnie opóźnienie:** 5,6 ms
 - **Szybkość HDD:** 5400 RPM
 - **Interfejs:** Serial ATA III
 - **Rozmiar HDD:** 2.5"

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,45 W
- **Napięcie robocze:** 5 V
- **Pobór mocy (odczyt):** 1,6 W
- **Pobór mocy (zapis):** 1,7 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 100,3 mm
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Waga produktu:** 90 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm

Warunki pracy:

- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 1000 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Wstrząsy podczas pracy:** 400 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **W zestawie adapter dysku:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.