

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-hdd-wd-purple-wd33purz-3-tb-3-5-256-mb-5400-obr-min-p-163859.html>



Dysk HDD WD Purple WD33PURZ (3 TB ; 3.5"; 256 MB; 5400 obr/min)

Cena	436,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DIAWESHDD0160
Kod producenta	WD33PURZ
Kod EAN	718037898278
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 210 MiB/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1000000 h
- **Cykle start/stop:** 300000
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 64 MB
- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Pojemność HDD:** 3 TB
- **Szybkość HDD:** 5400 RPM
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Model:** HDD
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczynny):** 23 W
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 650 g
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 30 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ostrzeżenia:** Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie otwierać ani nie rozmontowywać.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 210 MiB/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1000000 h
- **Cykle start/stop:** 300000
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 64 MB
- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Pojemność HDD:** 3 TB
- **Szybkość HDD:** 5400 RPM
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Model:** HDD

Moc:

- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczynny):** 23 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 650 g

Warunki pracy:

- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 30 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie otwierać ani nie rozmontowywać.