

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-seagate-exos-10e2400-512e-4kn-10k10k-1-8tb-2-5-sas-iii-st1800mm0129-p-163254.html>



## Dysk serwerowy HDD Seagate Exos 10E2400 512E/4KN 10K10K(1.8TB; 2.5"; SAS III) ST1800MM0129

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 013,89 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>DETSEAHDD0125</b> |
| Kod producenta   | <b>ST1800MM0129</b>  |
| PKWiU            | <b>26.20.21.0</b>    |

### Opis produktu

- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Interfejs:** SAS
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Rozmiar HDD:** 2.5"
- **Model:** HDD
- **Średnie opóźnienie:** 2,9 ms
- **Szybkość HDD:** 10000 RPM
- **Pojemność HDD:** 1,8 TB
- **Napięcie pracy:** 5 V
- **Pobór mocy:** 7,5 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 4,4 W
- **Szerokość produktu:** 70,1 mm
- **Waga produktu:** 230 g
- **Głębokość produktu:** 100,5 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 100 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 40 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 0,5 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Interfejs:** SAS
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Rozmiar HDD:** 2.5"
- **Model:** HDD
- **Średnie opóźnienie:** 2,9 ms
- **Szybkość HDD:** 10000 RPM
- **Pojemność HDD:** 1,8 TB

#### Moc:

- **Napięcie pracy:** 5 V

- 
- **Pobór mocy:** 7,5 W
  - **Pobór mocy (bezczynny):** 4,4 W

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 70,1 mm
- **Waga produktu:** 230 g
- **Głębokość produktu:** 100,5 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm

**Warunki pracy:**

- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 100 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 40 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 0,5 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 55 °C

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050