

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-seagate-exos-7e10-4-tb-3-5-sas-p-255063.html>



Dysk serwerowy HDD Seagate Exos 7E10 (4 TB; 3.5"; SAS)

Cena	1 182,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETSEAHDD0103
Kod producenta	ST4000NM025B
Kod EAN	8719706022088
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** Macierz dyskowa
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Interfejs:** SAS
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Model:** HDD
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Pojemność HDD:** 4 TB
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Pobór mocy:** 10,3 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 5 G
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** Macierz dyskowa
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Interfejs:** SAS
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Model:** HDD
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Pojemność HDD:** 4 TB

-
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h

Moc:

- **Pobór mocy:** 10,3 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 620 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 5 G

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.