

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-seagate-exos-7e10-8-tb-3-5-sas-p-255062.html>



Dysk serwerowy HDD Seagate Exos 7E10 (8 TB; 3.5"; SAS)

Cena	1 510,80 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	DETSEAHDD0109
Kod producenta	ST8000NM018B
Kod EAN	8719706022163
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Interfejs:** SAS
- **Model:** HDD
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** Macierz dyskowa
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Pojemność HDD:** 8 TB
- **Pobór mocy (bezczynny):** 7,24 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy:** 11,34 W
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Waga produktu:** 716 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wibracje podczas przechowywania:** 5 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Interfejs:** SAS
- **Model:** HDD
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** Macierz dyskowa

-
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
 - **Pojemność HDD:** 8 TB

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 7,24 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy:** 11,34 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Waga produktu:** 716 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm

Warunki pracy:

- **Wibracje podczas przechowywania:** 5 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.