

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-seagate-exos-x18-12-tb-3-5-sata-iii-p-163144.html>



Dysk serwerowy HDD Seagate Exos X18 (12 TB; 3.5"; SATA III)

Cena	1 604,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETSEAHDD0112
Kod producenta	ST12000NM000J
Kod EAN	8719706020718
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Model:** HDD
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 258 MiB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Przeznaczenie:** Macierz dyskowa
- **Pojemność HDD:** 12 TB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (odczyt):** 8,6 W
- **Pobór mocy (zapis):** 5,8 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 4,4 W
- **Waga produktu:** 650 g
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 200 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 2,27 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 50 G
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Model:** HDD
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 258 MiB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Przeznaczenie:** Macierz dyskowa
- **Pojemność HDD:** 12 TB

-
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"

Moc:

- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (odczyt):** 8,6 W
- **Pobór mocy (zapis):** 5,8 W
- **Pobór mocy (bezczytny):** 4,4 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 650 g
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 200 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 2,27 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 50 G

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050