

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-wd-gold-dc-ha750-wd242kryz-24-tb-3-5-sata-p-163154.html>



## Dysk serwerowy HDD WD Gold DC HA750 WD242KRYZ (24 TB; 3.5"; SATA)

Cena	<b>3 999,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DETWESHDD0032</b>
Kod producenta	<b>WD242KRYZ</b>
Kod EAN	<b>718037904931</b>
PKWiU	<b>26.20.21.0</b>

### Opis produktu

- **Pojemność HDD:** 24 TB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 279 MiB/s
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Model:** HDD
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Pobór mocy (odczyt):** 6,7 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,6 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Waga produktu:** 670 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 40 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 200 G
- **Ilość sztuk:** 1

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Pojemność HDD:** 24 TB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 279 MiB/s
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Model:** HDD
- **Interfejs:** Serial ATA III

#### Moc:

- 
- **Pobór mocy (odczyt):** 6,7 W
  - **Pobór mocy (bezczytny):** 5,6 W
  - **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Waga produktu:** 670 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 40 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 200 G

**Dane opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1