

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-wd-gold-dc-ha750-wd4004fryz-4-tb-3-5-sata-p-163149.html>



Dysk serwerowy HDD WD Gold DC HA750 WD4004FRYZ (4 TB; 3.5"; SATA)

Cena	876,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETWESHDD0026
Kod producenta	WD4004FRYZ
Kod EAN	718037899909
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Model:** HDD
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Hybrydowy (H-HDD) pamięć cache:** 0,256 GB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 2,6 Gbit/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Pojemność HDD:** 4 TB
- **Pobór mocy (zapis):** 7,4 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 7,4 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Waga produktu:** 641 g
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Wstrząsy podczas pracy:** 65 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Model:** HDD
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Hybrydowy (H-HDD) pamięć cache:** 0,256 GB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 2,6 Gbit/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Pojemność HDD:** 4 TB

Moc:

-
- **Pobór mocy (zapis):** 7,4 W
 - **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
 - **Pobór mocy (odczyt):** 7,4 W
 - **Napięcie pracy:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 641 g
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

Warunki pracy:

- **Wstrząsy podczas pracy:** 65 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.