

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-wd-gold-dc-ha750-wd6004fryz-6-tb-3-5-sata-p-163211.html>



Dysk serwerowy HDD WD Gold DC HA750 WD6004FRYZ (6 TB; 3.5"; SATA)

Cena **1 220,86 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **DETWESHDD0030**

Kod producenta **WD6004FRYZ**

Kod EAN **718037899923**

PKWiU **26.20.21.0**

Opis produktu

- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Hybrydowy (H-HDD) pamięć cache:** 0,256 GB
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 2,6 Gbit/s
- **Model:** HDD
- **Pojemność HDD:** 6 TB
- **Pobór mocy (zapis):** 7,4 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczylny):** 5,9 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 7,4 W
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Waga produktu:** 641 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 65 G
- **Ilość sztuk:** 20
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Nie wyrzucać do zwykłego śmieтника, przeznaczone do specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Hybrydowy (H-HDD) pamięć cache:** 0,256 GB
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 2,6 Gbit/s
- **Model:** HDD
- **Pojemność HDD:** 6 TB

Moc:

- **Pobór mocy (zapis):** 7,4 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 7,4 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Waga produktu:** 641 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm

Warunki pracy:

- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 65 G

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 20

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji.