

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-wd-gold-dc-ha750-wd8005fryz-8-tb-3-5-sata-p-163147.html>



Dysk serwerowy HDD WD Gold DC HA750 WD8005FRYZ (8 TB; 3.5"; SATA)

Cena **1 825,49 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **DETWESHDD0027**

Kod producenta **WD8005FRYZ**

Kod EAN **718037899947**

PKWiU **26.20.21.0**

Opis produktu

- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Hybrydowy (H-HDD) pamięć cache:** 0,256 GB
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 2,6 Gbit/s
- **Pojemność HDD:** 8 TB
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Model:** HDD
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
- **Pobór mocy (zapis):** 7,4 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (odczyt):** 7,4 W
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Waga produktu:** 641 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 65 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Hybrydowy (H-HDD) pamięć cache:** 0,256 GB
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 2,6 Gbit/s
- **Pojemność HDD:** 8 TB
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Model:** HDD
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB

Moc:

-
- **Pobór mocy (bezczylny):** 5,9 W
 - **Pobór mocy (zapis):** 7,4 W
 - **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
 - **Pobór mocy (odczyt):** 7,4 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Waga produktu:** 641 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 65 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji.