

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-ha210-hus722t2tala604-2-tb-3-5-sata-p-163196.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HA210 HUS722T2TALA604 (2 TB; 3.5"; SATA)

Cena	573,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETWDIHDD0002
Kod producenta	1W10002
Kod EAN	8717306638685
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Pojemność HDD:** 2 TB
- **Bitów na sektor:** 512
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 191 MiB/s
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Hot-swap:** Nie
- **Kolejkowaniem zadań (NCQ):** Tak
- **Średnie opóźnienie:** 4,2 ms
- **Pobór mocy:** 8,1 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 640 g
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 65 G
- **Wibracje podczas pracy:** 1,08 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3,8 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie adapter dysku:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 128 MB
- **Zgodność z RoHS:** Tak
- **Pojemność HDD:** 2 TB
- **Bitów na sektor:** 512
- **Rozmiar HDD:** 3.5"

-
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 191 MiB/s
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Hot-swap:** Nie
 - **Kolejkowaniem zadań (NCQ):** Tak
 - **Średnie opóźnienie:** 4,2 ms

Moc:

- **Pobór mocy:** 8,1 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 640 g
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 65 G
- **Wibracje podczas pracy:** 1,08 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3,8 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie adapter dysku:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.