

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc310-hus726t6tale6l4-6-tb-3-5-sata-p-163152.html>



## Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4 (6 TB; 3.5"; SATA)

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>972,89 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>DETWDIHDD0042</b>       |
| Kod producenta   | <b>0B36039</b>             |
| Kod EAN          | <b>8592978100049</b>       |
| PKWiU            | <b>26.20.21.0</b>          |

### Opis produktu

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Czas dostępu przy zapisie:** 8,6 ms
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Czas dostępu przy odczycie:** 8 ms
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Model:** HDD
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Pojemność HDD:** 6 TB
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
- **Pobór mocy:** 7 W
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Waga produktu:** 715 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Wibracje podczas przechowywania:** 1,04 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,67 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Czas dostępu przy zapisie:** 8,6 ms

- 
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
  - **Rozmiar HDD:** 3.5"
  - **Czas dostępu przy odczycie:** 8 ms
  - **Cykle start/stop:** 600000
  - **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
  - **Model:** HDD
  - **Interfejs:** Serial ATA III
  - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
  - **Pojemność HDD:** 6 TB

**Moc:**

- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,9 W
- **Pobór mocy:** 7 W

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Waga produktu:** 715 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

**Warunki pracy:**

- **Wibracje podczas przechowywania:** 1,04 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,67 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.