

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc330-wus721010ale6l4-10-tb-3-5-sata-p-163215.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC330 WUS721010ALE6L4 (10 TB; 3.5"; SATA)

Cena	2 199,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETWDIHDD0050
Kod producenta	0B42266
Kod EAN	8592978184841
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Czas dostępu przy odczycie:** 8 ms
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 260 MiB/s
- **Pojemność HDD:** 10 TB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Model:** HDD
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Czas dostępu przy zapisie:** 8,6 ms
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Poziom szumu, bezczynny:** 3,4 dB
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Pobór mocy (bezczynny):** 8 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Głębokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 750 g
- **Wysokość produktu:** 147 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 0,67 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 1,04 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Czas dostępu przy odczycie:** 8 ms
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 260 MiB/s

-
- **Pojemność HDD:** 10 TB
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Interfejs:** Serial ATA III
 - **Model:** HDD
 - **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
 - **Czas dostępu przy zapisie:** 8,6 ms
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
 - **Poziom szumu, bezczynny:** 3,4 dB
 - **Cykle start/stop:** 600000
 - **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
 - **Działanie 24/7:** Tak
 - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 8 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 750 g
- **Wysokość produktu:** 147 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 0,67 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 1,04 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.