

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc520-huh721212al5204-12-tb-3-5-sas-p-163243.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC520 HUH721212AL5204 (12 TB; 3.5"; SAS)

Cena	1 855,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETWDIHDD0025
Kod producenta	0F29532
Kod EAN	8717306638906
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Bitów na sektor:** 512
- **Czas dostępu przy odczycie:** 8 ms
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Czas dostępu przy zapisie:** 8,6 ms
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Pojemność HDD:** 12 TB
- **Pobór mocy:** 9,8 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczynny):** 6,1 W
- **Waga produktu:** 660 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 0,67 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 1,04 G
- **W zestawie adapter dysku:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Bitów na sektor:** 512
- **Czas dostępu przy odczycie:** 8 ms
- **Rozmiar HDD:** 3.5"

-
- **Czas dostępu przy zapisie:** 8,6 ms
 - **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Pojemność HDD:** 12 TB

Moc:

- **Pobór mocy:** 9,8 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy (bezczyanny):** 6,1 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 660 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 0,67 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 1,04 G

Dane opakowania:

- **W zestawie adapter dysku:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury.