

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-serwerowy-hdd-western-digital-ultrastar-dc-hc520-huh721212ale604-12-tb-3-5-sata-p-163245.html>



Dysk serwerowy HDD Western Digital Ultrastar DC HC520 HUH721212ALE604 (12 TB; 3.5"; SATA)

Cena	1 516,74 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	DETWDIHDD0041
Kod producenta	0F30146
Kod EAN	8717306638999
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Pojemność HDD:** 12 TB
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Czas dostępu przy odczycie:** 8 ms
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Czas dostępu przy zapisie:** 8,6 ms
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Bitów na sektor:** 512
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Pobór mocy:** 7,2 W
- **Pobór mocy (bezczylny):** 5,3 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 660 g
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 0,67 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 1,04 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G
- **W zestawie adapter dysku:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność HDD:** 12 TB
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Czas dostępu przy odczycie:** 8 ms
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Czas dostępu przy zapisie:** 8,6 ms
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s

-
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
 - **Bity na sektor:** 512
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms

Moc:

- **Pobór mocy:** 7,2 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 5,3 W
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Waga produktu:** 660 g
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 0,67 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 1,04 G
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 300 G

Dane opakowania:

- **W zestawie adapter dysku:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.