

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-adata-xpg-gammix-s70-blade-2tb-m-2-2280-pcie-gen3x4-p-164328.html>

## Dysk SSD ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB M.2 2280 PCIe Gen3x4



Cena	<b>1 514,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DIAADTSSD0112</b>
Kod producenta	<b>AGAMMIXS70B-2T-CS</b>
Kod EAN	<b>4711085933072</b>
PKWiU	<b>26.20.22.0</b>

### Opis produktu

- **Przeznaczenie:** PC
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **NVMe wersja:** 1.4
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Rodzaj kontrolera:** Innogrit IG5236
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Losowy zapis (4KB):** 750 IOPS
- **Losowy odczyt (4KB):** 750 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **NVMe:** Tak
- **Prędkość zapisu nośnika:** 6400 MB/s
- **Współczynnik TBW:** 1480
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 7400 MB/s
- **Pojemność pamięci SSD:** 2 TB
- **Szerokość produktu:** 22 mm
- **Waga produktu:** 10 g
- **Głębokość produktu:** 4,3 mm
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717070
- **Specyficzne technologie:** SLC Caching

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **NVMe wersja:** 1.4
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Rodzaj kontrolera:** Innogrit IG5236
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Typ pamięci:** 3D NAND

- 
- **Losowy zapis (4KB):** 750 IOPS
  - **Losowy odczyt (4KB):** 750 IOPS
  - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
  - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
  - **NVMe:** Tak
  - **Prędkość zapisu nośnika:** 6400 MB/s
  - **Współczynnik TBW:** 1480
  - **Prędkość odczytu z nośnika:** 7400 MB/s
  - **Pojemność pamięci SSD:** 2 TB

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 22 mm
- **Waga produktu:** 10 g
- **Głębokość produktu:** 4,3 mm

**Warunki pracy:**

- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717070

**Cechy charakterystyczne marki:**

- **Specyficzne technologie:** SLC Caching