

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-dahua-c800a-500gb-2-5-sata-p-164063.html>

## Dysk SSD DAHUA C800A 500GB 2,5' SATA



Cena	<b>196,74 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIZXH</b>
Kod producenta	<b>SSD-C800AS500G</b>
Kod EAN	<b>6923172543608</b>
PKWiU	<b>26.20.22.0</b>

### Opis produktu

- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Pojemność pamięci SSD:** 512 GB
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **NVMe:** Nie
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Prędkość zapisu nośnika:** 470 MB/s
- **Pobór mocy (bezczyunny):** 0,415 W
- **Średnie zużycie mocy:** 1,91 W
- **Waga produktu:** 40 g
- **Głębokość produktu:** 100,2 mm
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Szerokość produktu:** 69,9 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Odporność na wibracje:** 0,5 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Pojemność pamięci SSD:** 512 GB
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **NVMe:** Nie
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Prędkość zapisu nośnika:** 470 MB/s

---

**Moc:**

- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,415 W
- **Średnie zużycie mocy:** 1,91 W

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 40 g
- **Głębokość produktu:** 100,2 mm
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Szerokość produktu:** 69,9 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Odporność na wibracje:** 0,5 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C

**Pozostałe funkcje:**

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)