

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-dahua-c900plus-512gb-pcie-gen3-p-164057.html>



Dysk SSD DAHUA C900plus 512GB PCIe Gen3

Cena	175,98 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCP32
Kod producenta	SSD-C900VN512G
Kod EAN	6923172533425
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC
- **Typ pamięci:** 3D TLC
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Współczynnik TBW:** 256
- **Pojemność pamięci SSD:** 512 GB
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 3200 MB/s
- **NVMe wersja:** 1.3
- **Prędkość zapisu nośnika:** 2500 MB/s
- **Losowy zapis (4KB):** 300000 IOPS
- **Losowy odczyt (4KB):** 200000 IOPS
- **Korekcja ECC:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Interfejs:** PCI Express 3.0
- **NVMe:** Tak
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,611 W
- **Pobór mocy (max):** 3,689 W
- **Wysokość produktu:** 4,8 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 8 g
- **Głębokość produktu:** 23 mm
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 3,08 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 105,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 15,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 140,5 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Wsparcie TRIM:** Tak
 - **Przeznaczenie:** PC
 - **Typ pamięci:** 3D TLC
 - **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
 - **Współczynnik TBW:** 256
 - **Pojemność pamięci SSD:** 512 GB
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 3200 MB/s
 - **NVMe wersja:** 1.3
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 2500 MB/s
 - **Losowy zapis (4KB):** 300000 IOPS
 - **Losowy odczyt (4KB):** 200000 IOPS
 - **Korekcja ECC:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
 - **Interfejs:** PCI Express 3.0
 - **NVMe:** Tak
 - **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,611 W
- **Pobór mocy (max):** 3,689 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 4,8 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 8 g
- **Głębokość produktu:** 23 mm

Warunki pracy:

- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 3,08 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 105,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 15,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 140,5 mm

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, WEEE, Federalna Komisja łączności (FCC)
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak