

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-dahua-e900n-512gb-pcie-gen3-p-164055.html>



Dysk SSD DAHUA E900N 512GB PCIe Gen3

Cena	177,19 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDGAW
Kod producenta	SSD-E900N512G
Kod EAN	6923172579706
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- Losowy zapis (4KB): 200000 IOPS
- Szyfrowanie sprzętu: Nie
- Pojemność pamięci SSD: 512 GB
- Korekcja ECC: Tak
- Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
- Typ pamięci: 3D TLC
- Prędkość odczytu z nośnika: 2000 MB/s
- Typ dysku SSD: M.2
- Przeznaczenie: PC
- Interfejs: PCI Express 3.0
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1500000 h
- Losowy odczyt (4KB): 160000 IOPS
- NVMe wersja: 1.3
- Prędkość zapisu nośnika: 1450 MB/s
- NVMe: Tak
- Wsparcie TRIM: Tak
- Pobór mocy (bezczynny): 0,528 W
- Pobór mocy (max): 2,848 W
- Wysokość produktu: 4,8 mm
- Szerokość produktu: 80 mm
- Głębokość produktu: 23 mm
- Waga produktu: 8 g
- Wibracje podczas pracy: 3,08 G
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
- Wstrząsy podczas pracy: 1500 G
- Wysokość opakowania: 15,5 mm
- Głębokość opakowania: 105,5 mm
- Szerokość opakowania: 140,5 mm
- Okres gwarancji: 3 lat(a)

Specyfikacja:

Cechy:

- Losowy zapis (4KB): 200000 IOPS
- Szyfrowanie sprzętu: Nie
- Pojemność pamięci SSD: 512 GB
- Korekcja ECC: Tak

-
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
 - **Typ pamięci:** 3D TLC
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 2000 MB/s
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Przeznaczenie:** PC
 - **Interfejs:** PCI Express 3.0
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
 - **Losowy odczyt (4KB):** 160000 IOPS
 - **NVMe wersja:** 1.3
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 1450 MB/s
 - **NVMe:** Tak
 - **Wsparcie TRIM:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 0,528 W
- **Pobór mocy (max):** 2,848 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 4,8 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Głębokość produktu:** 23 mm
- **Waga produktu:** 8 g

Warunki pracy:

- **Wibracje podczas pracy:** 3,08 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 15,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 105,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 140,5 mm

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)